

โทรศัพท์สายเดี่ยวสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์ตู้สาขา



- Caller ID / Caller ID List Storage 50 Numbers\*4
- No Battery Required for used and keep on going Speaker Phone\*3



KX-T7703



- Speaker Phone
- One-Touch Dial

KX-T7705




- Ringer / Message Lamp\*4




KX-T7716

**Feature list:**


- ระบบไฟสว่างกรณีมีสายเรียกเข้า หรือข้อความเสียง Ringer/Message Lamp
- ฟังก์ชันโทรออกด้วยปุ่มเดียว (One-Touch Dial)
- โทรแบบไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ด้วยระบบ Speakerphone และชุดหูฟัง
- รองรับระบบแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า - บันทึกหมายเลขสายเรียกเข้าได้ 50\*1 หมายเลข \*(รุ่น T7716)
- ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ ในขณะที่หน้าจอ LCD display\*2



ระบบ Speakerphone สำหรับ



หน้าจอ LCD แสดงชื่อ



ไฟเรืองแสงจะสว่างกรณีมีสายเรียกเข้า



# โทรศัพท์สายเดี่ยวสำหรับใช้ร่วมกับโทรศัพท์ตู้สาขา

## รูปแบบสี

## ข้อมูลจำเพาะสินค้ารุ่น KX-T7716

## คุณสมบัติเด่น

### KX-T7716



สีขาว

หน้าจอ LCD	3 บรรทัด (16 ตัวอักษร และ 16 หน่วยตัวเลข พร้อมแสดงวันที่สัญญาณ)
ปรับความสว่างหน้าจอ	4 Levels
ฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า	Yes
หน่วยความจำฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า Phone Book	50 รายชื่อ และหมายเลข
หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์	50 รายชื่อ และหมายเลข
หน่วยความจำการโทรซ้ำ Redial	20 รายชื่อ และหมายเลข
ฟังก์ชันโทรซ้ำอัตโนมัติ Auto Redial	มี
ฟังก์ชันล็อกการโทรออก Dial Lock	มี
ฟังก์ชันจำกัดการโทร Call Restriction	มี
ระบบปิดเสียงพูด Mute	มี
ฟังก์ชันปรับตั้งค่า Tone/Pulse	มี
ฟังก์ชันปรับตั้งค่า Flash Time	ตั้งค่าโปรแกรมได้

ไฟแสดงขณะที่มีสายเรียกเข้า	มี
ฟังก์ชันโทรออกด้วยปุ่มเดียว	10 หมายเลข
ระบบ Speakerphone	มี
ปุ่ม Navigator	มี
รองรับอุปกรณ์หูโทรศัพท์*1	มี
ระบบปรับความดังหูโทรศัพท์	4 ระดับ
ระบบปรับความดังเสียงเรียกเข้า	เปิด/เบา/ตั้ง
ระบบปรับความดัง Speakerphone	8 ระดับ
ติดตั้งกับผนังกำแพง	มี
ขนาด Jack ต่อ Head set (mm)	390 mm
แบตเตอรี่ (AAx3)	จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง มิลลิเมตร)*2	172 x 220 x 105 *3
น้ำหนัก (กิโลกรัม)*4	0.794



- ติดตั้งกับผนังกำแพงได้
- ปรับตั้งเมนูเองได้

- จำกัดการขายสินค้าในบางรุ่น
- น้ำหนัก และขนาดเครื่อง เป็นค่าโดยประมาณ
- รูปแบบ และข้อมูลจำเพาะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



\*1 รองรับเสียงรบกวนเส้นนำสัญญาณกลาง 2.5 มิลลิเมตรเท่านั้น แนะนำให้ใช้อุปกรณ์รุ่น KX-TCA94EX \*2 รวมขนาดตู้โทรศัพท์ \*3 ขนาดใช้เครื่องโทรศัพท์ในตำแหน่งวางแนวตั้งบนโต๊ะ \*4 น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ ตู้โทรศัพท์ และสายโทรศัพท์

## รูปแบบสี

## ข้อมูลจำเพาะสินค้ารุ่น KX-T7705 / KX-T7703

## คุณสมบัติเด่น

### KX-T7705

\*With speakerphone



สีขาว



สีดำ

### KX-T7703



สีขาว

	KX-T7705	KX-T7705	KX-T7703
หน้าจอ LCD	2 บรรทัด (16 ตัวอักษร และ หน่วยตัวเลขพร้อมแสดงวันที่สัญญาณ)	2 บรรทัด (16 ตัวอักษร และ หน่วยตัวเลขพร้อมแสดงวันที่สัญญาณ)	2 บรรทัด (16 ตัวอักษร และ หน่วยตัวเลขพร้อมแสดงวันที่สัญญาณ)
ปรับความสว่างหน้าจอ	4 ระดับ	4 ระดับ	4 ระดับ
ฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า	มี	มี	มี
หน่วยความจำฟังก์ชันแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า Phone book	30 หมายเลข	30 หมายเลข	30 หมายเลข
ฟังก์ชันโทรซ้ำอัตโนมัติ Redial	5 หมายเลข	5 หมายเลข	5 หมายเลข
ฟังก์ชันปรับตั้งค่า Tone/Pulse	มี	มี	มี
ฟังก์ชันปรับตั้งค่า Flash Time	ตั้งค่าโปรแกรมได้	ตั้งค่าโปรแกรมได้	ตั้งค่าโปรแกรมได้
ระบบ Speakerphone	มี (Yes)	มี (Yes)	N/A
ระบบปรับความดังชุดหูโทรศัพท์	ตามค่าที่กำหนดไว้	ตามค่าที่กำหนดไว้	ตามค่าที่กำหนดไว้
ระบบปรับความดังเสียงเรียกเข้า	เปิด/เบา/ตั้ง	เปิด/เบา/ตั้ง	เปิด/เบา/ตั้ง
ระบบปรับความดัง Speakerphone	4 ระดับ	4 ระดับ	-
ติดตั้งกับผนังกำแพง	มี	มี	มี
แบตเตอรี่ (AAx3)	ไม่จำเป็น (No)	ไม่จำเป็น (No)	ไม่จำเป็น (No)
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง มิลลิเมตร)*1	130 x 202.5 x 76.5	130 x 202.5 x 76.5	130 x 202.5 x 76.5
น้ำหนัก (กิโลกรัม)*2	0.488	0.488	0.443




- จำกัดการขายสินค้าในบางรุ่น
- น้ำหนัก และขนาดเครื่อง เป็นค่าโดยประมาณ
- รูปแบบ และข้อมูลจำเพาะสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

\*1 รวมขนาดตู้โทรศัพท์ \*2 น้ำหนักรวมตู้โทรศัพท์ และสายโทรศัพท์

## คุณสมบัติสินค้ารุ่น KX-T7703 / KX-T7705 / KX-T7716

### • รองรับระบบแสดงชื่อและหมายเลขเรียกเข้า

หมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏบนหน้าจอทันทีที่มีสายเรียกเข้า ทำให้ทราบได้ว่าล่วงหน้าก่อนทำการรับสาย ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลสายเรียกเข้าได้ 50\* หมายเลขล่าสุดในหน่วยความจำ (\*30 Call Logs สำหรับรุ่น T7703/T7705) (\*50 Call Logs สำหรับรุ่น T7716)



### • บันทึกข้อมูลการโทรล่าสุดได้ 50\* หมายเลข


หน่วยความจำสามารถบันทึกข้อมูลการโทรได้ 50 หมายเลข\* ช่วยให้สะดวกต่อการโทรซ้ำ หรือตรวจจอสอบประวัติ การโทรย้อนหลัง (\*สำหรับรุ่น T7716/30 Call Logs สำหรับรุ่น T7703/T7705)



### • โหมดไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ด้วยระบบ Speakerphone

(สำหรับรุ่น KX-T7716 และ KX-T7705)

สามารถเลือกใช้ฟังก์ชัน Speakerphone เพื่อทำการโทรแบบไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ ช่วยให้สามารถทำงานอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบายขณะสนทนา



### • โทรซ้ำเลขหมายเดิมได้ 20\* หมายเลขล่าสุด

สามารถโทรซ้ำเลขหมายเดิมจากหน่วยความจำประวัติการโทรล่าสุดได้ 20\* หมายเลข (\*สำหรับรุ่น T7716/ สำหรับรุ่น T7703/T7705 ได้ 5 หมายเลข)



### • ระบบไฟสว่างกรณีมีสาย Ringer/Message Lamp เรียกว่า

(สำหรับรุ่น KX-T7716)

หลอดไฟบนเครื่องโทรศัพท์ รุ่น KX-T7716 จะสว่างเมื่อมีสายเรียกเข้า ช่วยไม่ให้พลาดการรับสายสำคัญอีกต่อไป ไฟสีแดง Message Lamp จะสว่างขึ้นทันทีที่มีสายเรียกเข้า Ringer ช่วยเพิ่มความสะดวกต่อการใช้งานในห้องพักของโรงแรม หรือสำนักงาน



### • ฟังก์ชันโทรออกด้วยปุ่มเดียว 20 หมายเลข

(สำหรับรุ่น KX-T7716)

สามารถบันทึกหมายเลขสำหรับการโทรออกด้วยปุ่มเดียวได้มากถึง 20 หมายเลข (10 หมายเลขในด้านบน และ 10 หมายเลขในด้านล่างของตำแหน่งหน่วยความจำ) ฟังก์ชันนี้ช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก กรณีโทรศัพท์ติดต่อนักค้าหรือเพื่อนร่วมงานที่ต้องพูดคุยด้วยเป็นประจำ



One-Touch Dial Buttons



# Panasonic

