



Yealink

SMEs PBX SYSTEM & UNIFIED COMMUNICATIONS

เพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการทางการสื่อสารที่ครบวงจรและสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมทุกการใช้งาน
รวมไปถึง voice, video, applications, Unified Communication และอื่นๆ อีกมากมาย



S-Series VoIP PBX Lineup



S-Series VoIP PBX

On-premises Phone System

For businesses with entry-level requirements on business communications



S412

Users: 20 Max SIP Extensions: 8
VoIP Trunk: 4
Max Concurrent Calls: 8
Analog Ports: 8 by default+4 by modules
Max BRI Ports: 2
Max Cellular Ports: 2
Expansion Board: Built-in
External Storage: TF Card
LAN (10/100Mbps)



S20

Users: 20
Max Concurrent Calls: 10
Max Analog Ports: 4
Max BRI Ports: 4
Max Cellular Ports: 1
Expansion Boards: Built-in
External Storage: TF Card
LAN (10/100Mbps)



S50

Users: 50
Max Concurrent Calls: 25
Max Analog Ports: 8
Max BRI Ports: 8
Max Cellular Ports: 4
Expansion Board: Built-in
External Storage: SD Card
LAN/ WAN (10/100/1000Mbps)



S100

Users: 100 (up to 200)
Max Concurrent Calls: 30 (up to 60)
Max Analog Ports: 16
Max BRI Ports: 16
Max Cellular Ports: 6
Max E1/T1/J1 Ports: 2
Expand Boards: 2*EX30/EX08+1*D30
External Storage: SD Card
LAN/ WAN (10/100/1000Mbps)



S300

Users: 300 (up to 500)
Max Concurrent Calls: 60 (up to 120)
Max Analog Ports: 24
Max BRI Ports: 24
Max Cellular Ports: 6
Max E1/T1/J1 Ports: 3
Expand Boards: 3*EX30/EX08+2*D30
External Storage: SD Card and HDD
LAN/ WAN (10/100/1000Mbps)

Linkus Unified Communications App



Seamless UC Experience Across All Devices



รองรับการใช้งานกับ

P-Series, S-Series, K2, and Yeastar Cloud PBX

Bring your extensions with you

ทำให้ง่ายต่อการโทรออกและรับสายผ่าน VoIP บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ที่ครอบคลุมสำหรับทุกองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ทุก Device เป็นเบอร์เดียวกันและเข้าถึง Contact ที่มีอยู่ที่ทั้งขององค์กรและส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็ว

Manage and control your calls

การโอนสาย, พักสาย, ปิดเสียงและบันทึกการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขภายใน ท่านยังสามารถดู Missed Call เพื่อตรวจสอบประวัติการโทรออกของ Voice Mail และการบันทึกข้อมูลโดยกดเพียงปุ่มเดียว

Consolidated collaboration

หน้าจจะแสดงสถานะการใช้งานของเพื่อนร่วมงานของท่าน เพียงกดไม่กี่ครั้งก็สามารถแชทหรือสร้างกลุ่มแชทกับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงสามารถสื่อสารกับ Contact ที่อยู่ในระบบ CRM ของท่านได้อย่างราบรื่น

Linkus Cloud Service

No.	Model	MSRP
1	S412	99 \$
2	S20	99 \$
3	S50	169 \$
4	S100	299 \$
5	S300	499 \$
6	K2/ K2 Lite	1299 \$

All prices are charged per PBX per year.

P-Series PBX System

Go boundless. Converge voice, video, applications, collaboration, and more for SMEs.

P-Series VoIP PBX Lineup



P550

Users: 50
Max Concurrent Calls: 25
Max Analog Ports: 8
Max BRI Ports: 8
Max Cellular Ports: 4
Expansion Board: Built-in
External Storage: USB
LAN/ WAN (10/100/1000Mbps)



P560

Users: 100 (up to 200)
Max Concurrent Calls: 30 (up to 60)
Max Analog Ports: 8
Max BRI Ports: 8
Max Cellular Ports: 4
Max E1/T1/J1 Ports: 1
Expansion Boards: 1*EX30/EX08+1*D30
External Storage: USB, HDD
LAN/ WAN (10/100/1000Mbps)



P570

Users: 300 (up to 500)
Max Concurrent Calls: 60 (up to 120)
Max Analog Ports: 16
Max BRI Ports: 16
Max Cellular Ports: 6
Max E1/T1/J1 Ports: 2
Expansion Boards: 2*EX30/EX08+2*D30
External Storage: USB, HDD
LAN/ WAN (10/100/1000Mbps)

Software P-Series PBX System Plans

Enterprise Plan



Add Call Center and Remote Access Service to your PBX.

Remote Access Service

- Yeastar Supplied Domain Name
- Remote and Secure Web Access
- Linkus Remote Connection

Call Center

- Real-time Wallboard
- Switchboard-type Queue Panel
- SLA for Performance Monitor
- Advanced Reports

Ultimate Plan



Everything in Enterprise Plan plus video communications.

Video Conferencing

- Instant Link Invitation
- HD Audio and Video
- Screen Sharing
- In-meeting Team Chat

Call Center

- 1:1 Video on Web Client
- Seamless Video-audio Switch

*Charged per PBX per Year

Yeastar VoIP Gateways



TE Series

E1/T1/PRI VoIP Gateway
รองรับ E1 1 Port และ 2 Port
Software configurable E1/T1/J1 ports
รองรับการ Programmable TE/NT Modes



TA Series

Analog VoIP Gateways
รองรับ FXS ตั้งแต่ 4/8/16/24/32 Port
รองรับ FXO ตั้งแต่ 4/8/16 Port
รองรับการใช้งาน FAX และ CallerID



TG Series

VoIP GSM/3G/4G Gateway for Cost Reduction
Yeastar TG Gateway VoIP GSM/3G/4G ที่เชื่อมต่อเครือข่าย GSM หรือ 3G WCDMA หรือ 4G LTE กับเครือข่าย VoIP โดยตรงและสามารถรองรับการสื่อสารสองทาง: GSM/3G/4G ไปยัง VoIP หรือ VoIP ไปยัง GSM/3G/4G สำหรับระบบโทรศัพท์ที่ใช้ IP ซึ่งเป็นโซลูชันสำรองที่ดีที่สุด

P-Series & S-Series VoIP PBX Module



S2 Module

รองรับที่ 2 สายใน (FXS) Analog



O2 Module

รองรับที่ 2 สายนอก (FXO) Analog



S0 Module

รองรับที่ 1 สายใน (FXS) 1 สายนอก (FXO) Analog



GSM/3G/4G Module

รองรับที่ 1 GSM/WCDMA/LTE Channel



D30 Module

การ์ดขยาย 100 VoIP users & 30 concurrent calls



EX08 Module

สามารถรองรับได้ 4 slots onboard module และ 8 Port on the panel



EX30 Module

รองรับที่ 1 port onboard E1/T1/PRI



Preference Settings



Voicemails & Recordings



Comprehensive Call Logs



Extensions & Contacts




Web Audio/Video Call



Advanced Call Handling



Video Conferencing



Operator Panel

SIP Phone T5W Series



T53/T53W*

កម្រិត graphical LCD with-backlight ឆ្វាត 3.7"
 12 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0
 ស្រង្គន USB recording
 *Built-in Bluetooth 4.2
 *Built-in dual band 2.4G/5G Wi-Fi
 ស្រង្គន 5-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (USB/ Wireless)
 ស្រង្គន Expansion Module
 EXP50 (up to 3)



T54W

កម្រិត color display with-backlight ឆ្វាត 4.3"
 16 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0
 ស្រង្គន USB recording
 Built-in Bluetooth 4.2
 Built-in dual band 2.4G/5G Wi-Fi
 ស្រង្គន 10-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (USB/ Wireless)
 ស្រង្គន Expansion Module
 EXP50 (up to 3)



T57W

កម្រិត capacitive adjustable-touch screen ឆ្វាត 7.0"
 16 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0
 ស្រង្គន USB recording
 Built-in Bluetooth 4.2
 Built-in dual band 2.4G/5G Wi-Fi
 ស្រង្គន 10-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (USB/ Wireless)
 ស្រង្គន Expansion Module
 EXP50 (up to 3)

SIP Phone T3-Series



T30/30P

កម្រិត graphical LCD ឆ្វាត 2.3"
 1 SIP account
 2 Port 10/100Mbps Ethernet Switch
 ស្រង្គន non PDE/PDE
 ស្រង្គន 5-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (EHS)



T31/T31P/T31G*

កម្រិត graphical LCD with backlight ឆ្វាត 2.3"
 2 SIP account
 *2 Port 10/100/1000Mbps Ethernet Switch
 ស្រង្គន non PDE/PDE
 ស្រង្គន 5-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (EHS)



T33P/T33G*

កម្រិត color display with backlight ឆ្វាត 2.4"
 4 SIP account
 *2 Port 10/100/1000Mbps Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន 5-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (EHS)



T58A

កម្រិត capacitive adjustable-touch screen ឆ្វាត 7.0"
 16 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0
 ស្រង្គន USB recording
 Runs Android 5.1.1
 Built-in Bluetooth 4.2
 Built-in Wi-Fi
 ស្រង្គន 10-party audio conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (USB/ Wireless)
 ស្រង្គន Expansion Module
 EXP50 (up to 3)



T58A with camera

កម្រិត capacitive adjustable-touch screen ឆ្វាត 7.0"
 16 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0
 ស្រង្គន USB recording
 Runs Android 5.1.1
 Built-in Bluetooth 4.2
 Built-in dual band 2.4G/5G Wi-Fi
 ស្រង្គន 3-party video conferencing
 ស្រង្គន 10-party video/audio mixed-conferencing (up to 2 video calls)
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (USB/ Wireless)
 ស្រង្គន Expansion Module
 EXP50 (up to 3)



EXP50

កម្រិតស្រង្គន color screen ឆ្វាត 4.3"
 ស្រង្គនការិយាល័យ 20 ប៊ុន
 ស្រង្គនការិយាល័យ 3 កម្រិត
 ស្រង្គន Yealink T5-Series

SIP Phone T4U-Series



EXP43

កម្រិតស្រង្គន color screen-ឆ្វាត 4.3"
 ស្រង្គនការិយាល័យ 20 ប៊ុន
 ស្រង្គនការិយាល័យ 3 កម្រិត
 ស្រង្គន Yealink T4U-Series



T43U

កម្រិត graphical LCD-with backlight ឆ្វាត 3.7"
 12 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0 port
 ស្រង្គន USB recording
 ស្រង្គន 3-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (EHS/ USB)
 ស្រង្គន Expansion Module EXP43



T46U

កម្រិត color display with-backlight ឆ្វាត 4.3"
 16 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0 port
 ស្រង្គន USB recording
 ស្រង្គន 3-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (EHS/ USB)
 ស្រង្គន Expansion Module EXP43



T48U

កម្រិត color touch screen with-backlight ឆ្វាត 7.0"
 16 SIP account
 2 Port Gigabit Ethernet Switch
 ស្រង្គន PDE
 ស្រង្គន USB 2.0 port
 ស្រង្គន USB recording
 ស្រង្គន 3-way conferencing
 hands-free speakerphone
 ស្រង្គនប្រតិបត្តិ (EHS/ USB/ Wireless)
 ស្រង្គន Expansion Module EXP43



Yealink Audio Conference Phone



CP960-WirelessMic

หน้าจอ multi-touch screen ขนาด 5"
Built-in 3 microphone
รองรับเสียงได้ไกลถึง 6 เมตร
รองรับ 5-way conferencing
Built-in Bluetooth 4.0
รองรับ USB 2.0
รองรับ Micro SD slot
full-duplex speakerphone with AEC
Built-in Wi-Fi
รองรับ Wired MIC 2.0
รองรับ 3.5mm audio-out 1 port
Based on Android 5.1



CP930W

หน้าจอ graphical LCD with backlight ขนาด 3.1"
Built-in 3 microphone
Built-in battery
สามารถพูดคุยได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
รองรับการใช้งานได้สูงสุด 15 วัน
รองรับเสียงได้ไกลถึง 2 เมตร
รองรับ 5-way conferencing
Built-in Bluetooth 4.0
รองรับ Micro USB
รองรับ Micro SD slot
full-duplex speakerphone with AEC



CP920-CPN10

หน้าจอ graphical LCD with backlight ขนาด 3.1"
Built-in 3 microphone
Built-in Bluetooth 4.0
Built-in Wi-Fi
รองรับเสียงได้ไกลถึง 1.5 เมตร
รองรับ 5-way conferencing
รองรับ USB 2.0
รองรับ USB call recording
full-duplex speakerphone with AEC



CP700

สามารถพูดคุยได้สูงสุด 9 ชั่วโมง
รองรับการใช้งานได้สูงสุด 230 วัน
รองรับ USB
รองรับ Bluetooth (BT50)
รองรับ Touch Buttons
รองรับ Omnidirectional microphone +58dB
รองรับเสียงได้ไกลถึง 1.5 เมตร



CP900

สามารถพูดคุยได้สูงสุด 12 ชั่วโมง
รองรับการใช้งานได้สูงสุด 450 วัน
รองรับ USB
รองรับ Bluetooth (BT50)
รองรับ 8 Touch Buttons
มี Microphones 6 ทิศทาง
รองรับเสียงได้ไกลถึง 2 เมตร

Yealink IP DECT Phone



W60P

W60B Base Station +
W56H Handset (Package)
สามารถขยายได้ 8 Handsets per base
สามารถขยายได้ 8 VoIP accounts
สามารถขยายได้ 8 simultaneous calls
รองรับ 3-way conference



W56H

Dect Phone Handset
หน้าจอ color screen with intuitive user interface ขนาด 2.4"
รองรับ Port jack 3.5 mm
สามารถพูดคุยได้สูงสุด 30 ชั่วโมง
รองรับการใช้งานได้สูงสุด 400 ชั่วโมง

Yealink Headsets



UH36 Dual

รองรับ USB Headset
และ Port Jack 3.5 mm.



UH36 Mono



YHS36 Dual

รองรับ RJ 9 Headset



YHS36 Mono



UH34 Dual

รองรับ USB Headset/
Port Jack 3.5 mm.



UH34 Mono



YHS34 Dual

รองรับ RJ 9 Headset



YHS34 Mono



UH34 Lite Dual

รองรับ USB Headset/
Port Jack 3.5 mm.



UH34 Lite Mono



YHS34 Lite Dual

รองรับ RJ 9 Headset



YHS34 Lite Mono

ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในความผิดพลาดอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์